



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 300 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N) 2000 積雪密度 (N/cm²) 20
 専用取付金具の安全係数 0.5 積雪に対する安全係数 1.2
 専用取付金具の配列数 (段数) 1 静止摩擦係数 0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	558.32	279.16	186.10	139.58	111.66	93.05	79.76	69.79	62.03	55.83
	1.5 寸	280.88	140.44	93.62	70.22	56.17	46.81	40.12	35.11	31.20	28.08
	2.0 寸	188.85	94.42	62.95	47.21	37.77	31.47	26.97	23.60	20.98	18.88
	2.5 寸	143.16	71.58	47.72	35.79	28.63	23.86	20.45	17.89	15.90	14.31
	3.0 寸	116.00	58.00	38.66	29.00	23.20	19.33	16.57	14.50	12.88	11.60
	3.5 寸	98.10	49.05	32.70	24.52	19.62	16.35	14.01	12.26	10.90	9.81
	4.0 寸	85.47	42.73	28.49	21.36	17.09	14.24	12.21	10.68	9.49	8.54
	4.5 寸	76.15	38.07	25.38	19.03	15.23	12.69	10.87	9.51	8.46	7.61
	5.0 寸	69.01	34.50	23.00	17.25	13.80	11.50	9.85	8.62	7.66	6.90
	5.5 寸	63.40	31.70	21.13	15.85	12.68	10.56	9.05	7.92	7.04	6.34
	6.0 寸	58.89	29.44	19.63	14.72	11.77	9.81	8.41	7.36	6.54	5.88
	6.5 寸	55.21	27.60	18.40	13.80	11.04	9.20	7.88	6.90	6.13	5.52
	7.0 寸	52.16	26.08	17.38	13.04	10.43	8.69	7.45	6.52	5.79	5.21
7.5 寸	49.60	24.80	16.53	12.40	9.92	8.26	7.08	6.20	5.51	4.96	
8.0 寸	47.43	23.71	15.81	11.85	9.48	7.90	6.77	5.92	5.27	4.74	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 333 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N)	2000	積雪密度 (N/cm ²)	20
専用取付金具の安全係数	0.5	積雪に対する安全係数	1.2
専用取付金具の配列数 (段数)	1	静止摩擦係数	0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	502.99	251.49	167.66	125.74	100.59	83.83	71.85	62.87	55.88	50.29
	1.5 寸	253.04	126.52	84.34	63.26	50.60	42.17	36.14	31.63	28.11	25.30
	2.0 寸	170.13	85.06	56.71	42.53	34.02	28.35	24.30	21.26	18.90	17.01
	2.5 寸	128.97	64.48	42.99	32.24	25.79	21.49	18.42	16.12	14.33	12.89
	3.0 寸	104.50	52.25	34.83	26.12	20.90	17.41	14.92	13.06	11.61	10.45
	3.5 寸	88.37	44.18	29.45	22.09	17.67	14.72	12.62	11.04	9.81	8.83
	4.0 寸	77.00	38.50	25.66	19.25	15.40	12.83	11.00	9.62	8.55	7.70
	4.5 寸	68.60	34.30	22.86	17.15	13.72	11.43	9.80	8.57	7.62	6.86
	5.0 寸	62.17	31.08	20.72	15.54	12.43	10.36	8.88	7.77	6.90	6.21
	5.5 寸	57.12	28.56	19.04	14.28	11.42	9.52	8.16	7.14	6.34	5.71
	6.0 寸	53.06	26.53	17.68	13.26	10.61	8.84	7.58	6.63	5.89	5.30
	6.5 寸	49.74	24.87	16.58	12.43	9.94	8.29	7.10	6.21	5.52	4.97
	7.0 寸	46.99	23.49	15.66	11.74	9.39	7.83	6.71	5.87	5.22	4.69
7.5 寸	44.68	22.34	14.89	11.17	8.93	7.44	6.38	5.58	4.96	4.46	
8.0 寸	42.73	21.36	14.24	10.68	8.54	7.12	6.10	5.34	4.74	4.27	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 350 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N) 2000 積雪密度 (N/cm²) 20
 専用取付金具の安全係数 0.5 積雪に対する安全係数 1.2
 専用取付金具の配列数 (段数) 1 静止摩擦係数 0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	478.56	239.28	159.52	119.64	95.71	79.76	68.36	59.82	53.17	47.85
	1.5 寸	240.75	120.37	80.25	60.18	48.15	40.12	34.39	30.09	26.75	24.07
	2.0 寸	161.87	80.93	53.95	40.46	32.37	26.97	23.12	20.23	17.98	16.18
	2.5 寸	122.71	61.35	40.90	30.67	24.54	20.45	17.53	15.33	13.63	12.27
	3.0 寸	99.43	49.71	33.14	24.85	19.88	16.57	14.20	12.42	11.04	9.94
	3.5 寸	84.08	42.04	28.02	21.02	16.81	14.01	12.01	10.51	9.34	8.40
	4.0 寸	73.26	36.63	24.42	18.31	14.65	12.21	10.46	9.15	8.14	7.32
	4.5 寸	65.27	32.63	21.75	16.31	13.05	10.87	9.32	8.15	7.25	6.52
	5.0 寸	59.15	29.57	19.71	14.78	11.83	9.85	8.45	7.39	6.57	5.91
	5.5 寸	54.34	27.17	18.11	13.58	10.86	9.05	7.76	6.79	6.03	5.43
	6.0 寸	50.48	25.24	16.82	12.62	10.09	8.41	7.21	6.31	5.60	5.04
	6.5 寸	47.32	23.66	15.77	11.83	9.46	7.88	6.76	5.91	5.25	4.73
	7.0 寸	44.71	22.35	14.90	11.17	8.94	7.45	6.38	5.58	4.96	4.47
7.5 寸	42.51	21.25	14.17	10.62	8.50	7.08	6.07	5.31	4.72	4.25	
8.0 寸	40.65	20.32	13.55	10.16	8.13	6.77	5.80	5.08	4.51	4.06	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 455 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N)	2000	積雪密度 (N/cm ²)	20
専用取付金具の安全係数	0.5	積雪に対する安全係数	1.2
専用取付金具の配列数 (段数)	1	静止摩擦係数	0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	368.12	184.06	122.70	92.03	73.62	61.35	52.58	46.01	40.90	36.81
	1.5 寸	185.19	92.59	61.73	46.29	37.03	30.86	26.45	23.14	20.57	18.51
	2.0 寸	124.51	62.25	41.50	31.12	24.90	20.75	17.78	15.56	13.83	12.45
	2.5 寸	94.39	47.19	31.46	23.59	18.87	15.73	13.48	11.79	10.48	9.43
	3.0 寸	76.48	38.24	25.49	19.12	15.29	12.74	10.92	9.56	8.49	7.64
	3.5 寸	64.68	32.34	21.56	16.17	12.93	10.78	9.24	8.08	7.18	6.46
	4.0 寸	56.35	28.17	18.78	14.08	11.27	9.39	8.05	7.04	6.26	5.63
	4.5 寸	50.20	25.10	16.73	12.55	10.04	8.36	7.17	6.27	5.57	5.02
	5.0 寸	45.50	22.75	15.16	11.37	9.10	7.58	6.50	5.68	5.05	4.55
	5.5 寸	41.80	20.90	13.93	10.45	8.36	6.96	5.97	5.22	4.64	4.18
	6.0 寸	38.83	19.41	12.94	9.70	7.76	6.47	5.54	4.85	4.31	3.88
	6.5 寸	36.40	18.20	12.13	9.10	7.28	6.06	5.20	4.55	4.04	3.64
	7.0 寸	34.39	17.19	11.46	8.59	6.87	5.73	4.91	4.29	3.82	3.43
7.5 寸	32.70	16.35	10.90	8.17	6.54	5.45	4.67	4.08	3.63	3.27	
8.0 寸	31.27	15.63	10.42	7.81	6.25	5.21	4.46	3.90	3.47	3.12	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 600 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N) 2000 積雪密度 (N/cm²) 20
 専用取付金具の安全係数 0.5 積雪に対する安全係数 1.2
 専用取付金具の配列数 (段数) 1 静止摩擦係数 0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	279.16	139.58	93.05	69.79	55.83	46.52	39.88	34.89	31.01	27.91
	1.5 寸	140.44	70.22	46.81	35.11	28.08	23.40	20.06	17.55	15.60	14.04
	2.0 寸	94.42	47.21	31.47	23.60	18.88	15.73	13.48	11.80	10.49	9.44
	2.5 寸	71.58	35.79	23.86	17.89	14.31	11.93	10.22	8.94	7.95	7.15
	3.0 寸	58.00	29.00	19.33	14.50	11.60	9.66	8.28	7.25	6.44	5.80
	3.5 寸	49.05	24.52	16.35	12.26	9.81	8.17	7.00	6.13	5.45	4.90
	4.0 寸	42.73	21.36	14.24	10.68	8.54	7.12	6.10	5.34	4.74	4.27
	4.5 寸	38.07	19.03	12.69	9.51	7.61	6.34	5.43	4.75	4.23	3.80
	5.0 寸	34.50	17.25	11.50	8.62	6.90	5.75	4.92	4.31	3.83	3.45
	5.5 寸	31.70	15.85	10.56	7.92	6.34	5.28	4.52	3.96	3.52	3.17
	6.0 寸	29.44	14.72	9.81	7.36	5.88	4.90	4.20	3.68	3.27	2.94
	6.5 寸	27.60	13.80	9.20	6.90	5.52	4.60	3.94	3.45	3.06	2.76
	7.0 寸	26.08	13.04	8.69	6.52	5.21	4.34	3.72	3.26	2.89	2.60
7.5 寸	24.80	12.40	8.26	6.20	4.96	4.13	3.54	3.10	2.75	2.48	
8.0 寸	23.71	11.85	7.90	5.92	4.74	3.95	3.38	2.96	2.63	2.37	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 666 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N)	2000	積雪密度 (N/cm ²)	20
専用取付金具の安全係数	0.5	積雪に対する安全係数	1.2
専用取付金具の配列数 (段数)	1	静止摩擦係数	0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根勾配	1.0 寸	251.49	125.74	83.83	62.87	50.29	41.91	35.92	31.43	27.94	25.14
	1.5 寸	126.52	63.26	42.17	31.63	25.30	21.08	18.07	15.81	14.05	12.65
	2.0 寸	85.06	42.53	28.35	21.26	17.01	14.17	12.15	10.63	9.45	8.50
	2.5 寸	64.48	32.24	21.49	16.12	12.89	10.74	9.21	8.06	7.16	6.44
	3.0 寸	52.25	26.12	17.41	13.06	10.45	8.70	7.46	6.53	5.80	5.22
	3.5 寸	44.18	22.09	14.72	11.04	8.83	7.36	6.31	5.52	4.90	4.41
	4.0 寸	38.50	19.25	12.83	9.62	7.70	6.41	5.50	4.81	4.27	3.85
	4.5 寸	34.30	17.15	11.43	8.57	6.86	5.71	4.90	4.28	3.81	3.43
	5.0 寸	31.08	15.54	10.36	7.77	6.21	5.18	4.44	3.88	3.45	3.10
	5.5 寸	28.56	14.28	9.52	7.14	5.71	4.76	4.08	3.57	3.17	2.85
	6.0 寸	26.53	13.26	8.84	6.63	5.30	4.42	3.79	3.31	2.94	2.65
	6.5 寸	24.87	12.43	8.29	6.21	4.97	4.14	3.55	3.10	2.76	2.48
	7.0 寸	23.49	11.74	7.83	5.87	4.69	3.91	3.35	2.93	2.61	2.34
7.5 寸	22.34	11.17	7.44	5.58	4.46	3.72	3.19	2.79	2.48	2.23	
8.0 寸	21.36	10.68	7.12	5.34	4.27	3.56	3.05	2.67	2.37	2.13	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 700 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N) 2000 積雪密度 (N/cm²) 20
 専用取付金具の安全係数 0.5 積雪に対する安全係数 1.2
 専用取付金具の配列数 (段数) 1 静止摩擦係数 0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	239.28	119.64	79.76	59.82	47.85	39.88	34.18	29.91	26.58	23.92
	1.5 寸	120.37	60.18	40.12	30.09	24.07	20.06	17.19	15.04	13.37	12.03
	2.0 寸	80.93	40.46	26.97	20.23	16.18	13.48	11.56	10.11	8.99	8.09
	2.5 寸	61.35	30.67	20.45	15.33	12.27	10.22	8.76	7.66	6.81	6.13
	3.0 寸	49.71	24.85	16.57	12.42	9.94	8.28	7.10	6.21	5.52	4.97
	3.5 寸	42.04	21.02	14.01	10.51	8.40	7.00	6.00	5.25	4.67	4.20
	4.0 寸	36.63	18.31	12.21	9.15	7.32	6.10	5.23	4.57	4.07	3.66
	4.5 寸	32.63	16.31	10.87	8.15	6.52	5.43	4.66	4.07	3.62	3.26
	5.0 寸	29.57	14.78	9.85	7.39	5.91	4.92	4.22	3.69	3.28	2.95
	5.5 寸	27.17	13.58	9.05	6.79	5.43	4.52	3.88	3.39	3.01	2.71
	6.0 寸	25.24	12.62	8.41	6.31	5.04	4.20	3.60	3.15	2.80	2.52
	6.5 寸	23.66	11.83	7.88	5.91	4.73	3.94	3.38	2.95	2.62	2.36
	7.0 寸	22.35	11.17	7.45	5.58	4.47	3.72	3.19	2.79	2.48	2.23
7.5 寸	21.25	10.62	7.08	5.31	4.25	3.54	3.03	2.65	2.36	2.12	
8.0 寸	20.32	10.16	6.77	5.08	4.06	3.38	2.90	2.54	2.25	2.03	



【 ガルバリウム雪止 スノーアングル 】

垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

●施工ピッチ： 910 (mm) の場合

●設定条件 (※その他の設定条件につきましては、お問い合わせください。)

専用取付金具のスベリ耐力 (N) 2000 積雪密度 (N/cm²) 20
 専用取付金具の安全係数 0.5 積雪に対する安全係数 1.2
 専用取付金具の配列数 (段数) 1 静止摩擦係数 0.05

●垂直積雪量(cm)と屋根勾配(寸)ごとの対応可能な屋根の流れ長さ(m)一覧

		垂直積雪量									
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
屋根 勾 配	1.0 寸	184.06	92.03	61.35	46.01	36.81	30.67	26.29	23.00	20.45	18.40
	1.5 寸	92.59	46.29	30.86	23.14	18.51	15.43	13.22	11.57	10.28	9.25
	2.0 寸	62.25	31.12	20.75	15.56	12.45	10.37	8.89	7.78	6.91	6.22
	2.5 寸	47.19	23.59	15.73	11.79	9.43	7.86	6.74	5.89	5.24	4.71
	3.0 寸	38.24	19.12	12.74	9.56	7.64	6.37	5.46	4.78	4.24	3.82
	3.5 寸	32.34	16.17	10.78	8.08	6.46	5.39	4.62	4.04	3.59	3.23
	4.0 寸	28.17	14.08	9.39	7.04	5.63	4.69	4.02	3.52	3.13	2.81
	4.5 寸	25.10	12.55	8.36	6.27	5.02	4.18	3.58	3.13	2.78	2.51
	5.0 寸	22.75	11.37	7.58	5.68	4.55	3.79	3.25	2.84	2.52	2.27
	5.5 寸	20.90	10.45	6.96	5.22	4.18	3.48	2.98	2.61	2.32	2.09
	6.0 寸	19.41	9.70	6.47	4.85	3.88	3.23	2.77	2.42	2.15	1.94
	6.5 寸	18.20	9.10	6.06	4.55	3.64	3.03	2.60	2.27	2.02	1.82
	7.0 寸	17.19	8.59	5.73	4.29	3.43	2.86	2.45	2.14	1.91	1.71
7.5 寸	16.35	8.17	5.45	4.08	3.27	2.72	2.33	2.04	1.81	1.63	
8.0 寸	15.63	7.81	5.21	3.90	3.12	2.60	2.23	1.95	1.73	1.56	